



ООО "ТАИФ-НК", Завод Бензинов  
423570, РТ, Д. ШЕНКЕКАМСК, ОПС-11, а/я 20,

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №.3  
Уайт-спирит (нефрасС4-155/200)  
ГОСТ 3134-78

Дата изготовления: 14.01.2015

Дата отбора проб: 14.01.2015

Дата испытания: 14.01.2015

Номер партии: 15

Номер емкости: Р-3/1

Взвешивание (м): 4,268

Объем 2,636,000

Адрес получателя:

Количество цистерн: 3

№№ цистерн: 1/47832897

№ п/п	Наименование показателя	Значение по НД	Фактически
1	Плотность при 20°C, г/см куб, не более	0,79	0,78
2	Фракционный состав: температура начала перегонки уайт-спирита (нефрас-С4-155/200), °С, не выше	60	151
	10% уайт-спирита (нефрас-С4-155/200) перегоняется при температуре, °С, не выше	170	157
	90% уайт-спирита (нефрас-С4-155/200) перегоняется до 200°C перегоняется, %, не менее	195	180
	остаток в колбе, %, не более	98	98
		2,0	0,5
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	33	43
4	Летучесть по ксилолу	3,0-4,5	3,6
5	Анилиновая точка, °С, не выше	65,0	54
6	Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более	16	15
7	Массовая доля общей серы, %, не более	0,025	0,007
8	Испытание на медной пластинке	Выдерживает	выдерживает
9	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие	Отсутствие
10	Содержание механических примесей и воды	Отсутствие	Отсутствие
11	Цвет	Не темнее эт. р-ра	Не темнее эт. р-ра

Заключение: Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) соответствует требованиям ГОСТ 3134-78.

Инженер по техническому контролю (сменный) (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_

Оператор по отгрузке \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_

